

IMAGEN: 		SENSOR DE TEMPERATURA																												
	PRODUCTO																													
	MARCA	UNIMED																												
	REFERENCIA	TBLT-AS																												
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019686																												
	FABRICANTE	UNIMED MEDICAL SUPPLIES																												
	RIESGO	IIA																												
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura corporal de los pacientes.																													
CARACTERÍSTICAS	Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con monitores de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector.																													
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table><tr><th>Característica</th><th>Especificación</th></tr><tr><td>Categoría</td><td>Sondas de temperatura reutilizables</td></tr><tr><td>Cumplimiento normativo</td><td>CE, FDA, Anvisa, MDSAP, ISO 80601-2-56, serie ISO 10993</td></tr><tr><td>Conector final del monitor</td><td>Redondo de 2 pines, amarillo</td></tr><tr><td>Conector del extremo del paciente</td><td>Piel</td></tr><tr><td>Tamaño del paciente</td><td>Adulto</td></tr><tr><td>Sin látex</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Longitud total del cable</td><td>11 pies</td></tr><tr><td>Diámetro del cable</td><td>2,6 mm</td></tr><tr><td>Material del cable</td><td>Chaqueta de TPU</td></tr><tr><td>Canal</td><td>Soltero</td></tr><tr><td>Tipo de resistencia</td><td>Serie NTC</td></tr><tr><td>Serie NTC de temperatura</td><td>2.252K</td></tr><tr><td>Rango de temperatura</td><td>77-113 °F (25-45 °C)</td></tr></table>		Característica	Especificación	Categoría	Sondas de temperatura reutilizables	Cumplimiento normativo	CE, FDA, Anvisa, MDSAP, ISO 80601-2-56, serie ISO 10993	Conector final del monitor	Redondo de 2 pines, amarillo	Conector del extremo del paciente	Piel	Tamaño del paciente	Adulto	Sin látex	Sí	Longitud total del cable	11 pies	Diámetro del cable	2,6 mm	Material del cable	Chaqueta de TPU	Canal	Soltero	Tipo de resistencia	Serie NTC	Serie NTC de temperatura	2.252K	Rango de temperatura	77-113 °F (25-45 °C)
	Característica	Especificación																												
	Categoría	Sondas de temperatura reutilizables																												
	Cumplimiento normativo	CE, FDA, Anvisa, MDSAP, ISO 80601-2-56, serie ISO 10993																												
	Conector final del monitor	Redondo de 2 pines, amarillo																												
	Conector del extremo del paciente	Piel																												
	Tamaño del paciente	Adulto																												
	Sin látex	Sí																												
	Longitud total del cable	11 pies																												
	Diámetro del cable	2,6 mm																												
	Material del cable	Chaqueta de TPU																												
	Canal	Soltero																												
	Tipo de resistencia	Serie NTC																												
	Serie NTC de temperatura	2.252K																												
Rango de temperatura	77-113 °F (25-45 °C)																													
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU																													

ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
PRECAUCIONES	Limpieza: Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización. Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos. Desinfección: Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehído Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70% Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno.